



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Pintura formulada a base de copolímeros acrílicos, dispersos en agua que le confieren características de lavabilidad, secado rápido, mínimo olor, dejando una película plástica y lavable a los 7 días de su aplicación. Buena adherencia y resistente a la humedad

PREPARACION DE SUPERFICIES

Las superficies deben estar firmes, limpias, secas y sin grasas o aceites. El concreto y/o estuco nuevo, previo a su fraguado, deben ser neutralizados con ácido muriático y agua en relación 1:3 para luego ser enjuagados con bastante agua. Esperar secado completo y pintar.

ESQUEMAS DE PINTURAS

Superficies nuevas de hormigón y estuco:

Dejar fraguar las superficies por 15 días, eliminar sales de fraguado con abundante agua y aplicar una mano con acondicionador de superficies, dejar secar, aplicar una mano de látex Decoplus y luego aplicar como terminación 2 manos de esmalte al agua DECOPLUS satinado

Yeso: Una vez fraguado y seco aplicar pasta muro Decoplus, luego aplicar látex Decoplus y como terminación, 2 manos de esmalte al agua Decoplus.

Yeso – Cartón: Aplicar sobre clavos un anticorrosivo. Para las uniones usar cinta joint guard y luego aplicar pasta muro decoplus. Luego lijar y aplicar como fondo látex decoplus. Como terminación aplicar 2 manos de esmalte al agua decoplus satinado.

ACABADO	Satín
COLOR	Blanco y colores a pedido
RENDIMIENTO TEORICO	30-35 mts ² /GL
Nº MANOS	2
TIEMPO DE SECADO	Tacto 1 hora Repintado 3 hrs Secado final 7 días
DILUCION	10% máximo
METODO DE APLICACION	Brocha, rodillo, pistola
VISCOSIDAD	

PRECAUCION

No ingerir / mantener fuera del alcance de los niños / no pintar sobre papel mural / mantener en lugar fresco y ventilado entre 5°C y 30°C / agitar el producto antes de su uso / pintar a temperatura ambiente sobre los 5°C

USOS

Se puede aplicar sobre una gran variedad de superficies tanto en interior como exterior, ladrillo, yeso cartón, maderas, yeso, empastes y revestimientos interiores a base de pastas



Pinturas Matucana



Pinturas Matucana