

FICHA TECNICA

ESMALTE AL AGUA SEMIBRILLO DECOPLUS

Color Blanco

Pinturas
Decoplus



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Esmalte al agua para exteriores e interiores de extraordinaria calidad caracterizado por su elegante terminación semibrillo. 100% lavable, muy bajo olor, alta resistencia a la humedad y a la alcalinidad

PREPARACION DE SUPERFICIES

La superficie debe estar libre de polvo, grasa u otros contaminantes. Sobre superficies ya pintadas se debe eliminar pintura suelta o descascarada. Sobre pinturas antiguas con terminación brillante lijar suavemente para mejorar la adherencia. Sobre superficies tratadas con pasta muro, enlucidos cementicios y otros se debe sellar e imprimir con SELLADOR ACRILICO DECOPLUS o LATEX DECOCIELO DECOPLUS previo al pintado de esmalte al agua semibrillo Decoplus.

USOS RECOMENDADOS

Pintado de estucos, concretos, ladrillos, empastes, yeso, fibrocemento, maderas, habitaciones, salas de estar, pasillos, cielos.

APLICACION

Se recomienda pintar cuando la temperatura ambiente sea mayor o igual a 5°C y la humedad sea menor a 80%. No pintar en días de lluvia o llovizna. La superficie debe ser protegida al menos durante los primeros 7 días del contacto con agua de manera directa, esto permite una estructuración de película adecuada. Para superficies lisas se recomienda pintar con rodillo pelo corto y sobre superficies rugosas o texturadas, con rodillos de pelo largo.

ACABADO	Semibrillo
COLOR	Blanco y colores a pedido
RENDIMIENTO TEORICO	20 mts ² /GL
N° MANOS	2
TIEMPO DE SECADO	Tacto 1 – 2 hrs. Repintado 4 hrs Secado final 7 días
DILUCION	10% máximo
METODO DE APLICACION	Brocha, rodillo, pistola
PESO ESPECIFICO (kg/Lt)	1,25 – 1,35

PRECAUCION

No ingerir / mantener fuera del alcance de los niños / no pintar sobre papel mural / mantener en lugar fresco y ventilado entre 5°C y 30°C / agitar el producto antes de su uso / pintar a temperatura ambiente sobre los 5°C

ADVERTENCIA

Si la superficie tiene hongos, debe eliminarse previamente con cloro doméstico dejándolo actuar 2 horas. No debe aplicarse sobre papeles interiores plastificados.



Pinturas Matucana



Pinturas Matucana

www.pinturasdecoplus.cl