



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Pintura económica formulado en base a dispersiones sintéticas, base agua, bajo olor, buen poder cubridor y para uso interior.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Las superficies estucadas, hormigón y ladrillos deberán estar fraguadas y lavadas con agua para eliminar las sales y las suciedades. Las superficies deben estar sellados con una mano de sellador acrílico antes de aplicar LATEX DECOCIELO DECOPLUS para así lograr un mejor rendimiento y nivelación. Sobre yeso-cartón y fibrocemento deberán enmascararse las uniones con yeso y huinchas para luego aplicar sobre la superficie una mano de PASTA MURO DECOPLUS.

USOS RECOMENDADOS

Se emplea para pintar en interior sobre muros estucados, hormigón, yeso-cartón, fibrocemento y ladrillos, así también sobre cielos y muros de volcánita alisados con PASTA MURO DECOPLUS y enlucidos con yeso en general.

APLICACION

Aplicar LATEX DECOCIELO DECOPLUS sobre sustratos secos cuando las temperaturas estén entre 10°C y 30°C con 60% H.R. y que éstas permanecerán en estas condiciones al menos por 2 días. Sobre superficies lisas aplicar la pintura con rodillo pelo corto y sobre superficies rugosas o texturadas, con rodillos de pelo largo. En zonas húmedas es recomendable usar ESMALTE AL AGUA DECOPLUS.

ACABADO	Mate
COLOR	Blanco y colores a pedido
RENDIMIENTO TEORICO	30-35 mts ² /GL
Nº MANOS	2
TIEMPO DE SECADO	Tacto 30 min. Repintado 4 hrs Secado final 14 días
DILUCION	10% máximo
METODO DE APLICACION	Brocha, rodillo, pistola
NATURALEZA QUIMICA	Dispersión sintética

PRECAUCION

No ingerir / mantener fuera del alcance de los niños / no pintar sobre papel mural / mantener en lugar fresco y ventilado entre 5°C y 30°C / agitar el producto antes de su uso / pintar a temperatura ambiente sobre los 5°C

ADVERTENCIA

Si la superficie tiene hongos, debe eliminarse previamente con cloro doméstico dejándolo actuar 2 horas. No debe aplicarse sobre papeles interiores plastificados.



Pinturas Matucana



Pinturas Matucana