



### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Producto de alta viscosidad, de aspecto pastoso, base agua y se usa para alisar superficies estucadas, yeso y yeso-cartón.

### PREPARACION DE SUPERFICIES

Las superficies estucadas deberán estar fraguadas y lavadas con agua para eliminar las sales y las suciedades. Dos manos con llana metálica serán suficientes para alisar superficies interiores, con un lijado entre ellas. Sobre yeso-cartón deberá hacerse invisible la unión previamente aplicando yeso sobre ella para posteriormente enguinarla para después aplicar la pasta en toda la superficie. Sobre el yeso deben estar sellados con una mano de sellador acrílico para facilitar su aplicabilidad. Antes de aplicar la pasta muro se recomienda lijar con grano 120.

### USOS RECOMENDADOS

Se emplea para alisar superficies estucadas interiores, enyesadas y de yeso-cartón, como volcanita, gyplac y knauf para tapar las cabezas de tornillos de fijación que deberán ser galvanizados para así obtener terminaciones lisas cuando se requiere aplicar sobre ellas látex y esmaltes al agua.

|                      |                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| ACABADO              | Mate                                                           |
| COLOR                | Blanco                                                         |
| RENDIMIENTO TEORICO  | 1 a 1,5 m2/kg/mano                                             |
| Nº MANOS             | 2                                                              |
| TIEMPO DE SECADO     | Tacto 1 hrs.<br>Secado para lijar 4 hrs<br>Secado final 24 hrs |
| DILUCION             | No requiere                                                    |
| METODO DE APLICACION | Llana metálica,<br>espátula.                                   |
| NATURALEZA QUIMICA   | Acrílica modificada                                            |

### PRECAUCION

No ingerir y mantener fuera del alcance de los niños. El producto debe almacenarse en un espacio seco, fresco y ventilado. El envase debe mantenerse perfectamente cerrado.

### ADVERTENCIA

No debe emplearse para tapar grietas ni hoyos, estas deben taparse con yeso. No debe aplicarse en zonas húmedas como baños y cocinas, sólo en áreas secas como dormitorios, comedores, pasillos, salas de estar.



Pinturas Matucana



Pinturas Matucana