



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Producto formulado con resinas sintéticas modificadas de gran flexibilidad y elasticidad combinadas con partículas de cuarzo de diferentes granulometrías, para obtener distintos grados de textura. Gran resistencia para muros interiores y exteriores

PREPARACION DE SUPERFICIES

Las superficies deben estar fraguadas, secas, libres de sales y niveladas y si no lo están, deben ser reparadas con productos cementicios. Aplicar siempre en paños completos. Se debe aplicar previamente al revestimiento una mano de sellante acrílico sobre la superficie que actúa como sello y puente adherente y después de 24 hrs aplicar el revestimiento.

Sobre aceros galvanizados hay que lavarlos previamente con detergente normal para eliminar todo tipo de suciedades para obtener una buena adherencia. No es necesario pintarlos con anticorrosivos debido a que el zinc o la combinación aluminio – zinc, son suficientes para evitar que el acero recubierto con ella se oxide.

USOS RECOMENDADOS

Se recomienda para ser aplicado sobre muros de concreto, estuco, ladrillos, hormigón, acero galvanizado. Protege y embellece los exteriores de edificios y casas. Además, se utiliza como revestimiento de sistema EIFS.

GRANOS DISPONIBLES	Fino, medio y grueso
COLOR	Blanco y colores a pedido
RENDIMIENTO TEORICO	Gr fino: 2,5-3 kg/m ² Gr medio: 3-3,5 kg/m ² Gr grueso: 3,5-4 kg/m ²
NATURALEZA QUIMICA	Resina sintética
FORMATO	Tineta 24 kg
DILUCION	No requiere
METODO DE APLICACION	Llana metálica
N° CAPAS	1 solamente

PRECAUCION

No ingerir y mantener fuera del alcance de los niños. El producto debe almacenarse en un espacio seco, fresco y ventilado. El envase debe mantenerse perfectamente cerrado.

ADVERTENCIA

Producto no apto para aplicar sobre superficies empastadas y enyesadas. Se debe tener la precaución de no aplicar a pleno sol y para aquello recomendamos usar malla Rachel para protegerse del viento y del calor excesivo. No aplicar cuando exista amenaza de lluvia o neblina



Pinturas Matucana



Pinturas Matucana