



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Es un revestimiento texturado a base agua, desarrollado para zonas de alta exigencia climática. Altamente decorativo y excelente terminación que le otorgan una apariencia más compacta y gruesa. Su gran resistencia y adherencia garantizan una larga vida útil aplicado de forma correcta.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Para lograr un buen resultado, la superficie debe estar libre de polvo, grasa, aceites y totalmente seca. Si la superficie está pintada, se debe lijar. Hormigón: Debe tener un fraguado de 15 días y una humedad no mayor del 6%. Si la superficie tiene brillo, se debe pulir con disco diamantado hasta dejar una superficie firme y libre de contaminantes. En exteriores alisar la superficie con pasta rasante, mezclada con cemento. Luego aplicar una mano cruzada de acondicionador de superficie. En caso contrario, debe esperar 28 días a que el hormigón fragüe y lavar con agua para eliminar las sales.

Tabiquería de yeso o fibrocemento: Se debe realizar un correcto tratamiento de juntas, si la separación entre las placas es mayor a 2mm se debe rellenar el espacio con pasta elástica y empastar. Luego, aplicar pasta muro Decoplus, dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones.

USOS RECOMENDADOS

Se recomienda para ser aplicado sobre muros de concreto, estuco, ladrillos, hormigón, tanto en interior como exterior y en zonas de alta exigencia climática.

GRANOS DISPONIBLES	Fino, medio y grueso
COLOR	Blanco y colores a pedido
RENDIMIENTO TEORICO	Pistola 6-7 mts2 (fino) Llana 7-8 mts2 (medio) Llana 5-6 mts2 (grueso)
SOLIDOS EN VOLUMEN	63 + - 2%
TIEMPO DE SECADO	Tacto 2-4 hrs Secado duro 5 días Dureza final 7 días
DILUCION	No requiere
METODO DE APLICACION	Llana (medio y grueso) Pistola (fino)
ALMACENAJE	1 año 20°C y 60% h.r

PRECAUCION

No ingerir y mantener fuera del alcance de los niños. El producto debe almacenarse en un espacio seco, fresco y ventilado. El envase debe mantenerse perfectamente cerrado.

ADVERTENCIA

La durabilidad de la textura orgánica, dependerá de las condiciones y la calidad de la superficie que será aplicada. El rendimiento es variable de acuerdo a la preparación de la superficie y método de la aplicación.



Pinturas Matucana



Pinturas Matucana